

FROSCH EMIÉ

FR 6303 – Pro5

Lasur de altas prestaciones para uso exterior y condiciones exigentes. Recomendado para ventanas, casas de madera, mobiliario público, Contiene doble efecto protector a los rayos UV por su contenido en filtro solar orgánico HALS y filtro solar inorgánico en base a óxidos de hierro transparente que dejan ver el veteado natural de la madera.

Naturaleza:	Acrílico base agua.
Color:	Disponible en 150 colores
Retención recomendada:	120 g /m ² . Aplicación en 2/3 manos. Rendimiento equivalente a 8 m ² por kg de Pro5.
Acabado:	Satinado.
Usuario:	Uso profesional y por el público en general.
Propiedades:	<ul style="list-style-type: none">• Poro abierto. Deja transpirar a la madera• Filtro UV.• No presenta blocking.• Excelente duración a la intemperie.• Hidrófugo. Impermeabiliza la madera frente al agua de la lluvia.• Bajo contenido en VOC.• Todos los componentes han sido registrados según Reach
Sistema de aplicación:	<ul style="list-style-type: none">• Agitar siempre antes de usar.• Pistola airmix, airless, brocha, pincel o rodillo.• Puede aplicarse en túneles de pintado industrial mediante sistemas airless.• Tiempo de secado al tacto: 20 min. Manipulable: 60 min. Re pintable: 120 min.• Limpieza de los útiles. Consultar la línea Cleaner Froschemie para cada tipo de limpieza profesional.
Precauciones/consejos:	<ul style="list-style-type: none">• No aplicar en maderas recalentadas por el sol.• La madera debe estar seca (<20%), limpia y lijada, así como exenta aceites, capas viejas de barniz, ... que puedan perjudicar la adherencia, secado y en general mermar las prestaciones del Pro5.• Para mejorar el acabado final del pintado, se recomienda aplicar una capa inicial de alguno de los fondos Froschemie.

Principales características físico-químicas

Característica	Resultado	Unidades
Densidad	1,000 - 1,100	g/cm ³
pH	7 - 9	-
Viscosidad	900 - 1.300	cPs (eje2, 20 rpm)

Presentación/envasado

Cód.	Referencia	Capacidad	Cajas	Pallet	Peso bruto
Según color	FR 6303	946 gr	6 unidades	50 cajas	335 kg
Según color	FR 6303	2,5 kg	2 unidades-	48 cajas	280 kg
Según color	FR 6303	25 kg	-	18 bidones	485 kg

- Consulte siempre la etiqueta y hojas de seguridad de producto antes de su uso.
- La información contenida en este documento, no exime al cliente de verificar la situación legal de este producto, de acuerdo a la legislación local o nacional de cada país. Factores como las condiciones legales de almacenaje, manipulación, y riesgos laborales de ellos trabajadores serán siempre responsabilidad del usuario
- No existen garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, incluidas garantías comerciales o de uso particular de este producto en base a las informaciones contenidas en esta ficha técnica y en ningún caso ninguna de dichas informaciones debe ser considerada como parte de los términos de nuestras condiciones de venta