

# FROSCH EMIÉ

## FR 6319 – Borasol

Fondo impregnante a color de elevada penetración en la madera. Recomendado para todo tipo de aplicaciones en madera, .... Contiene filtro solar inorgánico en base a óxidos de hierro transparente que dejan ver el veteado natural de la madera. Se recomienda aplicar un acabado con un lasur al agua (Pro3, Pro5, Pro7).

<b>Naturaleza:</b>	Acrílico base agua.
<b>Color:</b>	Disponible en 140 colores. Todos los colores son miscibles entre ellos.
<b>Retención recomendada:</b>	60 g /m <sup>2</sup> . Rendimiento equivalente a 17 m <sup>2</sup> por kg de <b>Borasol</b> .
<b>Acabado:</b>	Mate.
<b>Usuario:</b>	Uso profesional y por el público en general.
<b>Propiedades:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Poro abierto. Deja transpirar a la madera.</li><li>• Filtro UV.</li><li>• No presenta blocking.</li><li>• Muy buena penetración en la madera.</li><li>• Bajo contenido en VOC.</li><li>• Todos los componentes han sido registrados según Reach.</li></ul>
<b>Sistema de aplicación:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Agitar siempre antes de usar.</li><li>• Pistola airmix, brocha, pincel o rodillo.</li><li>• Puede aplicarse en túneles de pintado automático por cepillos.</li><li>• Tiempo de secado al tacto: 20 min. Manipulable: 60 min. Re pintable: 120 min.</li><li>• Limpieza de los útiles. Consultar la línea <b>Cleaner</b> Froschemie para cada tipo de limpieza profesional.</li></ul>
<b>Precauciones/consejos:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• No aplicar en maderas recalentadas por el sol.</li><li>• La madera debe estar seca (&lt;20%), limpia y lijada, así como exenta aceites, capas viejas de barniz, ... que puedan perjudicar la adherencia, secado y en general mermar las prestaciones del <b>Borasol</b>.</li></ul>

### Principales características físico-químicas

Característica	Resultado	Unidades
Densidad	1,000 - 1,040	g/cm <sup>3</sup>
pH	8 - 10	-
Viscosidad	10 - 12	S ( CF4)

### Presentación/envasado

Cód.	Referencia	Capacidad	Cajas	Pallet	Peso bruto
Según color	FR 6319	2,5 kg	2 unidades-	48 cajas	280 kg
Según color	FR 6319	25 kg	-	18 bidones	485 kg

- Consulte siempre la etiqueta y hojas de seguridad de producto antes de su uso.
- La información contenida en este documento, no exime al cliente de verificar la situación legal de este producto, de acuerdo a la legislación local o nacional de cada país. Factores como las condiciones legales de almacenaje, manipulación, y riesgos laborales de ellos trabajadores serán siempre responsabilidad del usuario
- No existen garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, incluidas garantías comerciales o de uso particular de este producto en base a las informaciones contenidas en esta ficha técnica y en ningún caso ninguna de dichas informaciones debe ser considerada como parte de los términos de nuestras condiciones de venta