

# FROSCH E M I E

## FR 6328 – Creosol

Lasur decorativo que incorpora aditivos específicos que le confieren propiedades fungicidas - alguicidas Recomendado para la protección de maderas expuestas a ambientes calurosos y húmedos. Puede aplicarse por inmersión o máquina de pulverizado. El acabado final deja ver el veteado natural de la madera.

<b>Naturaleza:</b>	Acrílico base agua.
<b>Color:</b>	Disponible en 140 colores
<b>Retención recomendada:</b>	70 g /m <sup>2</sup> . Aplicación en 2/3 manos. Rendimiento equivalente a 14 m <sup>2</sup> por kg de <b>Creosol</b> .
<b>Acabado:</b>	Mate.
<b>Usuario:</b>	Uso profesional y por el público en general.
<b>Propiedades:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Poro abierto. Deja transpirar a la madera. Filtro UV.</li><li>• Fácil aplicación.</li><li>• Secado rápido.</li><li>• Elevado poder de cubrición.</li><li>• Evita la aparición de mohos y algas en la superficie pintada.</li><li>• Bajo contenido en VOC.</li><li>• Todos los componentes han sido registrados según Reach</li></ul>
<b>Sistema de aplicación:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Agitar siempre antes de usar.</li><li>• Pistola airless, pulverizador, inmersión brocha, pincel o rodillo.</li><li>• Tiempo de secado al tacto: 20 min. Manipulable: 60 min. Re pintable: 120 min.</li><li>• Limpieza de los útiles. Consultar la línea <b>Cleaner</b> Froschemie para cada tipo de limpieza profesional.</li></ul>
<b>Precauciones/consejos:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• No aplicar en maderas recalentadas por el sol.</li><li>• La madera debe estar seca (&lt;20%), limpia y lijada, así como exenta aceites, capas viejas de barniz, ... que puedan perjudicar la adherencia, secado y en general mermar las prestaciones del <b>Creosol</b>.</li></ul>

### Principales características físico-químicas

Característica	Resultado	Unidades
Densidad	1,000 - 1,040	g/cm <sup>3</sup>
pH	8 - 10	-
Viscosidad	10 - 12	s ( CF4)

Ingredientes activos	Función
Terbutryn	Alguicida
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	Fungicida

### Presentación/envasado

Cód.	Referencia	Capacidad	Cajas	Pallet	Peso bruto
Según color	FR 6328	946 gr	6 unidades	50 cajas	335 kg
Según color	FR 6328	2,5 kg	2 unidades-	48 cajas	280 kg
Según color	FR 6328	25 kg	-	18 bidones	485 kg

- Consulte siempre la etiqueta y hojas de seguridad de producto antes de su uso.
- La información contenida en este documento, no exime al cliente de verificar la situación legal de este producto, de acuerdo a la legislación local o nacional de cada país. Factores como las condiciones legales de almacenaje, manipulación, y riesgos laborales de ellos trabajadores serán siempre responsabilidad del usuario
- No existen garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, incluidas garantías comerciales o de uso particular de este producto en base a las informaciones contenidas en esta ficha técnica y en ningún caso ninguna de dichas informaciones debe ser considerada como parte de los términos de nuestras condiciones de venta