

FROSCH EMIÉ

FR 6339 – Deckk

Lasur específico para suelos de madera de exterior. Contiene doble efecto protector a los rayos UV por su contenido en filtro solar orgánico HALS y filtro solar inorgánico en base a óxidos de hierro transparente que dejan ver el veteado natural de la madera.

Naturaleza:	Acrílico base agua.
Color:	Disponible en 3 tonos (Incoloro, teca e lpe)
Retención recomendada:	150 g /m ² . Aplicación en 2/3 manos. Rendimiento equivalente a 7 m ² por kg de Deckk .
Acabado:	Mate.
Usuario:	Uso profesional y por el público en general.
Propiedades:	<ul style="list-style-type: none">• Poro abierto. Deja transpirar a la madera.• En caso de maderas tropicales o con alto contenido en taninos, se recomienda fondear previamente con Bloqq.• No presenta blocking.• Incorpora ceras antideslizantes.• Excelente duración a la intemperie. Contiene filtro UV.• Hidrófugo. Impermeabiliza la madera frente al agua de la lluvia.• Bajo contenido en VOC.• Todos los componentes han sido registrados según Reach
Sistema de aplicación:	<ul style="list-style-type: none">• Agitar siempre antes de usar.• Pistola airmix, brocha, pincel o rodillo.• Tiempo de secado al tacto: 20 min. Manipulable: 60 min. Re pintable: 120 min.• Limpieza de los útiles. Consultar la línea Cleaner Froschemie para cada tipo de limpieza profesional.
Precauciones/consejos:	<ul style="list-style-type: none">• No aplicar en maderas recalentadas por el sol.• La madera debe estar seca (<20%), limpia y lijada, así como exenta aceites, capas viejas de barniz, ... que puedan perjudicar la adherencia, secado y en general mermar las prestaciones del Deckk.

Principales características físico-químicas

Característica	Resultado	Unidades
Densidad	1,000 - 1,040	g/cm ³
pH	8 – 10	-
Viscosidad	300 – 700	cPs (eje2, 20 rpm)

Presentación/envasado

Cód.	Referencia	Capacidad	Cajas	Pallet	Peso bruto
Según color	FR 6339	946 gr	6 unidades	50 cajas	335 kg
Según color	FR 6339	2,5 kg	2 unidades-	48 cajas	280 kg
Según color	FR 6339	25 kg	-	18 bidones	485 kg

- Consulte siempre la etiqueta y hojas de seguridad de producto antes de su uso.
- La información contenida en este documento, no exime al cliente de verificar la situación legal de este producto, de acuerdo a la legislación local o nacional de cada país. Factores como las condiciones legales de almacenaje, manipulación, y riesgos laborales de ellos trabajadores serán siempre responsabilidad del usuario
- No existen garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, incluidas garantías comerciales o de uso particular de este producto en base a las informaciones contenidas en esta ficha técnica y en ningún caso ninguna de dichas informaciones debe ser considerada como parte de los términos de nuestras condiciones de venta