

FROSCH EMIÉ

FR 6397 – Saturador de Maderas

Acabado saturador para maderas en base acuosa. Muy buena penetración y anclaje en todo tipo de maderas incluso en resinosas y tropicales. Recomendado para suelos de madera de exterior, terrazas vallas, paneles y recubrimientos de madera en general.

Naturaleza:	Base agua.
Color:	Incoloro e Ipé. No obstante, puede colorearse con la gama de pigmentos Protint .
Retención recomendada:	60 g /m ² . Rendimiento equivalente a 17 m ² por kg de Saturador .
Acabado:	Mate natural.
Usuario:	Uso profesional y por el público en general.
Propiedades:	<ul style="list-style-type: none">• Poro abierto. Deja transpirar a la madera. No forma película.• Filtro UV.• Buena resistencia al amarilleamiento• Excelente duración a la intemperie.• Reduce el envejecimiento y retrasa el agrisado natural de la madera.• Buenas propiedades como bloqueador de taninos.• Todos los componentes han sido registrados según Reach
Sistema de aplicación:	<ul style="list-style-type: none">• Agitar siempre antes de usar.• Número de capas: 1 - 2• Pistola airmix, brocha, pincel o rodillo.• Tiempo de secado al polvo: 5 min, al tacto: 45 min. Re pintable: 6 horas.• Limpieza de los útiles. Consultar la línea Cleaner Froschemie para cada tipo de limpieza profesional.
Precauciones/consejos:	<ul style="list-style-type: none">• No aplicar en maderas recalentadas por el sol. Temperatura de aplicación 15 – 25 °C.• La madera debe estar seca (<20%), limpia y lijada, así como exenta aceites, capas viejas de barniz, ... que puedan perjudicar la adherencia, secado y en general mermar las prestaciones del Saturador.

Principales características físico-químicas

Característica	Resultado	Unidades
Densidad	1,000 - 1,100	g/cm ³
% sólidos	18 - 22	%
Viscosidad	10 - 12	s (CF4) 20°C

Presentación/envasado

Cód.	Referencia	Capacidad	Cajas	Pallet	Peso bruto
Según color	FR 6397	946 gr	6 unidades	50 cajas	335 kg
Según color	FR 6397	2,5 kg	2 unidades-	48 cajas	280 kg
Según color	FR 6397	25 kg	-	18 bidones	485 kg

- Consulte siempre la etiqueta y hojas de seguridad de producto antes de su uso.
- La información contenida en este documento, no exime al cliente de verificar la situación legal de este producto, de acuerdo a la legislación local o nacional de cada país. Factores como las condiciones legales de almacenaje, manipulación, y riesgos laborales de ellos trabajadores serán siempre responsabilidad del usuario
- No existen garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, incluidas garantías comerciales o de uso particular de este producto en base a las informaciones contenidas en esta ficha técnica y en ningún caso ninguna de dichas informaciones debe ser considerada como parte de los términos de nuestras condiciones de venta