FR 6608 – Froschane PT

Ficha Técnica

Descripción

Sellante hidrófugo para las testas de las tablas de madera, en base acuosa.

Propiedades

- Evita la aparición de fendas longitudinales en las tablas de madera.
- Recomendado para maderas como el roble y el haya.
- Buena estabilidad a la temperatura.
- No contiene disolventes orgánicos.

Características físico-químicas

- Aspecto: líquido blanquecino.
- Viscosidad (25ºC): 100 – 700 mPa.s.
- Densidad (25ºC): 920 – 940 Gr/cm3
- pH 25ºC: 8,5 -10,5.

Modo de empleo

Producto listo al uso, para aplicación a pistola sobre los paquetes de madera ya formados y flejados.

También es posible la aplicación a rodillo o pincel, pero recomendamos hacer un test previo, para verificar que el acabado sea el deseado.

Limpieza de los útiles: agua + jabón neutro.

Dosificaciones recomendadas

Prestaciones	Dosificación – modo de empleo
Protección	Producto listo al uso
Protección + identificación	Añadir entre 3% al 6% de Protint color

Presentación – tipo de envase

cod envase	Tipo de envase	Pallet EUR 800 x 1200	Peso neto pallet
004032	Bidón plástico 30 Kg	20 envases	600 Kg
001148	Contenedor tipo IBC	-	920 Kg

Seguridad - Almacenaje

Consultar hojas de seguridad actualizadas www.froschemie.com . Caducidad : 6 meses en envase original cerrado (20ºC 9