

FROSCHEMIE

FR 6900 – DEFOX 1498

Desmoldeante uso industrial

Descripción

- Desmoldeante base agua para evitar el pegado de las piezas en prensas de platos, cuando se usa colas de melamina o melamina-urea-formol. Genera una superficie brillante y regular de las piezas.
- Desmoldeante interno (puede ser mezclado con colas o adhesivos)
- Evita las adherencias de las piezas/tableros con los platos de la prensa.

Propiedades

- Libre de aceites y siliconas
- producto base agua.
- amplio rango de temperaturas de trabajo
- puede usarse en cueros y goma
- permite el posterior pintado y barnizado de las piezas.
- mantiene las superficies de la prensa, exentas de cola

Recetas de referencia

- Glue (MUF), harina de maiz/cereal, 0.5% pigmento, 2% Defox 1498

Propiedades físicas

aspecto	Pasta blanquecina
composición	Mezcla de ceras y polímeros
densidad	0.98 +/- 0.02 g/cm3
pH	7 +/- 1
Viscosidad	2.500-3.500 cps (RV8)
Flash Point	No inflamable
Boiling point	100°C

Tipo de embalaje

Cod de artículo	descripción	Pallet
003320	180 Kg bidón	4 bidones

Almacenamiento/caducidad

- 6 meses en envase original cerrado.
- Mantener entre 15°C y 30°C